

リーチ式フォークリフト

型 式	RTP532	RTP632
最大荷重/荷重中心	500kg/L.C400mm	600kg/L.C400mm
最 大 揚 高	2500mm	2500mm
リーチストローク	425mm	425mm
フォーク傾斜角度	—	前傾3°、後傾5°
上昇速度(全負荷・無負荷)	100mm/s・140mm/s	100mm/s・140mm/s
走行速度(全負荷・無負荷)	3.6km/h・4.2km/h	3.6km/h・4.2km/h
最 小 旋 回 半 径	1330mm ^R	1330mm ^R
全 長	1780mm	1790mm
全 巾	900mm	900mm
全 高	1950mm	1950mm
フォーク長さ	770mm	770mm
フォーク間隔	700~240mm	700~240mm
自 重	860kg	935kg
ドライブホイール	ウレタン280φ×80 ^W 1本	ウレタン280φ×80 ^W 1本
ロードホイール	ウレタン180φ×60 ^W 2本	ウレタン180φ×60 ^W 2本
電動機(走行用/油圧用)	24V 0.8kW/1.5kW	24V 0.8kW/1.5kW
バ ッ テ リ ー	24V 100AH/5hr	24V 120AH/5hr
充 電 装 置	定置式自動充電器 単相100V	
制 動 装 置	電磁式オフブレーキ	電磁式オフブレーキ

※RTP532はチルト機構なし。