

SHPC・両面パレット対応SHPFシリーズ

型式	単位	SHPC5S	SHPC5W	SHPC7S	SHPC7W	SHPC9S	SHPC9W	SHPF6S	SHPF6W	SHPF8S	SHPF8W	SHPF1S	SHPF1W	
最大荷重	kg	500		700		900		600		800		950		
荷重中心 LC	mm	500						400						
揚高 FH	mm	85~1500	85~2500	85~1550	85~2500	85~1550	85~2500	60~1500	60~2480	60~1500	60~2480	60~1500	60~2480	
上昇速度	全負荷	85		80		75		85		80		75		
	無負荷	120		120		120		120		120		120		
走行速度	全負荷	3.7		3.5		3.3		3.7		3.5		3.3		
	無負荷	4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		
最小旋回半径 R	mm	R1492	R1507	R1552		R1552		R1420		R1416		R1416		
全長 L	mm	1847	1857						1721		1733			
全幅 W	mm	800						1412						
全高(フォーク最下位) H	mm	1950	1740	1990	1740	1990	1740	1974	1740	1990	1740	1990	1740	
全高(フォーク最上位) CH	mm	1950	2930	1990	2930	1990	2930	2025	3005	2025	3005	2025	3005	
ホイールベース WB	mm	1270	1285	1330		1330		1190		1190		1190		
フォーク長さ FL	mm	1000						850						
フォーク外幅 FW	mm	570						645~200						
フォーク単体幅 F	mm	180						80						
自重	kg	520	590	550	610	560	620	550	620	560	620	570	630	
ドライブホイール	mm	φ280×80(ウレタン)1個						φ280×80(ウレタン)1個						
ロードホイール	mm	φ78×70(ウレタン)2個		φ78×70(ウレタン)4個		φ78×70(ウレタン)4個		φ78×70(ウレタン)2個		φ78×70(ウレタン)4個		φ78×70(ウレタン)4個		
キャスターホイール	mm	φ100×50(ウレタン)2個						—						
バッテリー電圧	V	24						24						
バッテリー容量	Ah/5HR	65		100		100		65		100		100		
充電器		定置式自動充電器(単相100V)						定置式自動充電器(単相100V)						
走行モーター	kW	0.8						0.8						
走行制御		抵抗制御						抵抗制御						
油圧モーター	kW	1.5						1.5						